


DC INVERTER

Seri Klimalar



 **OLEFINI**

HAKKIMIZDA

OAC İklimlendirme A.Ş.

Firmamız; 1978 yılında, Isıtma-Soğutma Sektöründe Satış-Satış sonrası hizmetler alanında hizmet vermek amacıyla sahıf firması olarak kurulmuştur. Ticari ve Sanayi buzdolapları – Soğuk hava depoları – tesisleri yapan Firmamız, Sektörün duayenlerinden olan kurucularımızın kararı ile ülkemizde yeni başlayan klima pazarına da girmiştir. 1991 yılına kadar İmalat – Bayilik ve Servislik alanlarında faaliyet göstermiş, enerji tasarrufu alanında yaptığı araştırmalar sonucunda hava perdeleri alanındaki boşluğu doldurmak amacıyla ithalat ve ihracat ağırlıklı çalışma kararı almıştır. Bu karara istinaden 1991 yılında yeni bir yapılanma ile Limited şirket unvanını almış ve Özfrigoteknik Soğutma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 09.01.2014 tarihinden itibaren ise Anonim Şirket olarak OAC İKLİMLENDİRME A.Ş. olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Firmamız; Ülkemizde 3 model hava perdesi ile girdiği pazarda, stoklu çalışan ilk hava perdesi mümessili olmuştur. Bugün 240'ın üzerinde hava perdesi modeli olan Olefini SA. Firmasının Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetleri Mümessilliğine devam etmektedir.

Firmamız; Hava perdesi kullanıcılarının takdirini ve güvenini kazanmış, satış ve satış sonrası hizmetler anlamında da sektörün öncüsü olmuştur. Hava perdesinin tanıtılması – Sanayi Bakanlığı Tüketicilerin Korunması Genel Müdürlüğü'nce ilk defa GARANTİ belgesinin alınması, ülkemizde hava perdesinin sektör olması, kriterlerinin oluşturulması, bayi ve servis ağının kurulması, müşterilerin hava perdesi hakkında yeterli bilgiye sahip olması yönünde çalışmaları ile hep önde olmayı sürdürmüştür. Uzun vadeli ve Müşteri odaklı çalışmalar sonucunda; Genel-Ticari – Endüstriyel alanlarda binlerce değerli Kurumsal ve Bireysel Müşterilerimizin bulunması bizleri hep daha iyi yapmaya zorunlu kılmaktadır.

Firmamız; çalıştığımız çözüm ortaklarımızın (özellikle bayilerimiz ve servislerimizin) yoğun talep ve istekler değerlendirilerek, 2008 yılında yenilenme programı kapsamında ürün yelpazemiz genişletilmiştir. Yeni ürün yelpazemizde OLEFINI Klima, AERIAL Nem alma, Fral Nem alma, OLEFINI Nem alma, OLEFINI Nem verme cihazları bulunmaktadır. 2015 ise OLEFINI VRF Klima sistemlerini, 2021 yılında dezenfeksiyon kabini ve UV Sterilizasyon cihazlarını ürün yelpazemize ekledik.

2018 yılında kurucularımız, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, çözüm ortaklarımız, partnerlerimiz olarak büyük bir aile olmanın haklı gururunu 40. yıl törenimiz ile hep birlikte kutladık.

Kurucularımız, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, çözüm ortaklarımız, partnerlerimiz ve kullanıcılarımız ile büyük bir aile olmanın mutluluğu en büyük kazancımız olmuştur. Sizlere karşı olan sorumluluk ve hizmetlerimiz dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de devam edecektir.



ÖZELLİKLER

 <p>Otomatik Çalışma Automatic Restart Klima cihazı, ani elektrik kesintilerinden sonra son çalışma ayarlarını hafızada saklar ve elektrik geldiğinde aynı ayarlarla çalışmaya devam eder.</p>	 <p>Uyku Modu Sleep Mode Uyku modu ayarlandığında, klima oda sıcaklığını vücut sıcaklığına uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar.</p>	 <p>Ön İstme Anti Cold Air Function İsteme modunda ön istme yaparak odada soğuk havanın sirkülüsini öner.</p>
 <p>Zaman Ayarı Timer Klima cihazının 0-24 saatlik zaman diliminde istenilen saat ve istenilen derecede çalıştırılmasını sağlar.</p>	 <p>Üç Boyutlu Hareketle Sahip Hava Dağıtım Teknolojisi Three-Dimensional Swinging Pattern Air Delivery Technology Havanın odaya eşit şekilde dağılmısını sağlar.</p>	 <p>İç Yıvılı Bakır Boru Inner Grooved Copper Tube Bakır boru içindeki akışkan hızlarını ve ısı transfer verimi %30-%50 kadar artar.</p>
 <p>LCD Ekran LCD Display Kullanıcının zaman ayarı, açma-kapama, sıcaklık ayarını ihtiyacına göre yapmasına sağlar.</p>	 <p>Yardımcı Elektrikli Rezistans Auxiliary Electric Heating System Özellikle kiş mevsiminde yetersiz ıstımanın önüne geçerek, ıstıma kapasitesini artırır.</p>	 <p>Japon Kompresör Japon Compressor Japon marka kompresör sessiz ve yüksek verimle çalışmaktadır.</p>
 <p>Sessiz Çalışma Quiet İç ünite ve dış ünite fanları düşük ses seviyesi için özel imal edilmiştir</p>	 <p>Soğuk Katalizör Filtre Cold Catalyst Filter Havayı temizler ve kokulan yok eder. Oda havasının içindeki kanser hastalığına yol açan tüm metal oksidi azaltır.</p>	 <p>Program Hafızası Memory Klima cihazı çalışma programını hafızaya kayit eder ve istenildiği zaman hafızadaki kayıtlı çalışır.</p>
 <p>Hava Dağıtımlı İki Yönlü Hava Üfleme Plakası Dual Air Delivery Plate For Guiding Direction of Air Delivery Soğutma konumunda soğutulmuş havayı yukarı, ısıtma konumunda ıstılmış havayı aşağı doğru hareket ettirerek, odada doğru hava sirkülasyonunu yapılmasını sağlar.</p>	 <p>Light Led İç ünite üzerindeki ekran ışığının istenmemiş durumunda kapatılması sağlanır.</p>	 <p>Düşük Voltajda Çalışmaya Başlama Low Voltage Startup Klima düşük voltajda da çalışmaya başlayabilir.</p>
 <p>Yüksek Verimli Toz Filtresi Dust Filter Kolay sökülebilir temizlenebilen, küflenmeye önlmede etkili, anti-bakteriyel filtre.</p>	 <p>Nem Alma Independent de-humidifying Odadaki su buharı mikta-rını süratle düşürür. Fazla nemi alarak sağlıklı bir ortam oluşturur</p>	 <p>Çok Kırımlı Evaporatör Multi-Fold Evaporator İç ünitede bulunan çok kıvrımlı evaporatör ile ısı atım alanı genişler ve soğutma ıstıma verimi artar, ayrıca üniteyi kompaktlaştırır.</p>
 <p>Ince İç Ünite Slim Indoor Unit Çok ince gövdé ile kolay montaj ve bakım.</p>	 <p>İş Pompaşı Heat Pump Klimanın kiş mevsiminde ıstıma konumunda, yaz mevsiminde soğutma konumunda çalışmasını sağlar.</p>	 <p>LED Ekran LED Display Kullanıcının zaman ayarı, açma kapama ve sıcaklık ayarını ihtiyacına göre yapmasını sağlar.</p>
 <p>Nem Alıcı Alüminyum Fin Hydrophilic Fin Aluminum Foil İç ünitede lamellerin üzerinde bulunan mavi renkli nem alıcı alüminyum fin, ısı verimini artırr.</p>	 <p>Otomatik Defrost Auto Defrost Verimli ıstıma şartlarını korumak için tamamıyla mikro işlem kontrollü defrost özelliğidir.</p>	 <p>Valf Koruma Kapığı Valve Protection Cover Valfin suyla temasını öner.</p>
 <p>Hata Teshis ve Otomatik Koruma Self-Diagnosis and Auto-Protection Çalışma sırasında meydana gelen hataları elektronik olarak teshis eder ve iç ünite ekranında kodu gösterir ve otomatik olarak koruma moduna geçer.</p>	 <p>I Feel Teknolojisi I Feel Technology Oda sıcaklığını, kumanda üzerindeki sensörden ayarlar. Böylece klimanın olduğu yerde değil, sizin bulunduğu yerdeki koşullara göre vücudunuzun ihtiyacı olan ideal sıcaklığı kolayca ulaşır.</p>	 <p>Drenaj Pompası Drain Pump Yoğunlaşma sonucunda oluşan atık suyun tahliye edilmesini sağlar. Bakteriyel kirlenmenin önüne geçer.</p>
 <p>Turbo Modu Turbo Mode Turbo modu ayarlandırdığında, klima oda sıcaklığını ani olarak istenilen derecede göre ısıtur/soğutur.</p>	 <p>Anti Küf Anti-mold Cihaz kapatıldıktan sonra fan 3 dk daha çalışır. Böylece iç ünite üzerindeki nem kurutulur.</p>	 <p>Vitamin C Filtresi Vitamin C Filter Klima cihazı çalıştığında, C vitamini açığa çıkılmaya başlar. C vitamininin cilt güzellikleştirme ve cildi nemlendirme özelliği vardır.</p>

ÖZELLİKLER

 Ionizer Havada bulunan pozitif iyonları toplayarak daha sağlıklı bir ortam sunar.	 Universal İç Ünite Mono&Multi Compatible Split ve Multi sistemlerde kullanılabilir iç ünitesi.	 8°C'de Isıtma 8°C Heating Kışın iç ortam sıcaklığı 8°C altına düşüğünde klima otomatik olarak ısıtmada devreye girer ve içerenin 8°C'de kalmasını sağlar.
 Stand by'da 0.5W Elektrik Tüketimi 0.5W Standby Cihaz kapalı beklenme konumundayken minimum seviyede enerji tüketimi yapar.	 -15°C'de Soğutma 15°C Cooling Kışın -15°C'de iç ortamda ısıtma ve soğutma yapabilme. Sistem odalarında kullanabilme.	 Wifi ile Kontrol Wifi Control Cep telefonu veya tablet bilgisayar üzerinden cihazı açma/kapatma, istedigin konumda ve derecede çalıştırma.
 Multi Fonksiyonel Filtre Multi Function Filter 3 farklı filtre tek bir filtrede birleşmiştir.	 7 Kademe Fan Hızı 7 Stage Fan Speed Çoklu kademe iç fan motoru ile 7 farklı devirde çalışabilme.	 Yüksek Borulama Mesafesi Allow Long Piping Length +50
 +50/-15 Isıtma / Soğutma +50/-15 Heating/Cooling	 Beklemede 1 W Enerji Tüketimi Standby 1 W Energy Consumption	 12 KademeLİ İÇ ÜNİTE FAN HİZI 12 Steps Indoor Fan Speed
 Sohutucu Akişkan Kaçak Uyarısı Refrigerant Warning	 Sensör Arızası Durumunda Çalışma Fonksiyonu Upon Sensor Failure, Working Function	 5 KademeLİ Dış ÜNİTE FAN HİZI 5 Steps Outdoor Fan Speed
 İki Yönlü Drenaj Bağlantı İmkanı Two Ways Drain Installation Possibility	 Gizli LED Ekran Hidden LED Screen	 Otomatik 4 Yönlü Hava Salınımı Automatic 4 Way Air Swing
 Nem Alıcı Altın Renkli Alüminyum Fin Golden Color Dehumidifier Aluminium Fin İç ünitelerde lamellerin üzerinde bulunan altın renkli nem alıcı finler yüksek isi verimi sağlar ve korozyona daha dayanıklıdır	 360° Üfleme 360° Air Flow	 Follow Me Teknolojisi Follow Me Technology Oda sıcaklığını, kumanda üzerindeki sensörlerden ayarlar. Böylece klimanın olduğu yerdeki değil, sizin bulunduğuınız yerdeki koşullara göre vücutundunuz ihtiyaci olan ideal sıcaklığı kolayca ulaşır.
 Tek Fan Single Fan Dış ünite tek fanlıdır.	 50/60 Hz Çalışma Works at 50/60 Hz 50/60 Hz çalışır olmak.	



Bakteri üremesini engelleyici Kitin Filtre

Formaldehit Öldürücü Filtre

Vitamin C Filtre



Kateşin Filtre

Gümüş İyon Filtre

Bakteri Öldürücü Filtre

1. Kitin Filtre: doğal kitosan maddesinden yapılmıştır. Bu madde yengeç elde edilir. Bakterilerin aktif olmasını engeller.

kabuğu özenle

2. Formaldehit Filtre: havadaki formaldehit %95 oranında yok eder.

3. Vitamin C Filtre: nemlendirme, en alma ve fan modlarında C vitaminini serbest bırakır.

4. Kateşin Filtre: Gümüş iyon ve Bakteri öldürme filtreleri ile çok fonksiyonlu filtre havadaki Koli basili bakterisini ve staphylococcus aureus bakterisini %95 oranında engeller. Kateşin滤resi yesil çay özleri ve mycoprotein bakterilerin inhibisyonuna neden olur.

5. Gümüş İyon Filtre: mikrobiyal hücrelere nüfuz ederek bakterileri öldürür.

6. Bakteri Öldürücü Filtre: Hava geçtiğinde temizler ve bakterileri öldürür.

*KT: Kuru Termometre Sıcaklığı

*YT: Yağ Termometre Sıcaklığı



DC Inverter DUVAR TİPİ


Split Klimalar



R32

Wifi

Black Pearl Serisi



DC INVERTER DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR

TEKNİK TABLO

MODEL			OLE-09DCG	OLE-12DCG	OLE-18DCG	OLE-24DCG
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	9212 (2730~12966)	11976 (3071~15013)	17742 (3412~20813)	24200 (6800~30200)
	ISITMA	Btu/h	10236 (3071~14501)	13000 (3071~16036)	19107 (3753~22519)	26600 (6150~32200)
GÜC TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	695 (100~1300)	962 (220~1400)	1576 (100~2350)	2030 (450~2900)
	ISITMA	W	700 (150~1400)	953 (220~1550)	1436 (180~2400)	2000 (350~3000)
AKIM	SOĞUTMA	A	3.1	4.3	7.1	9
	ISITMA	A	3.2	4.6	6.3	9.3
SEER	W/W		7.5 A++	7.1 A++	7.1 A++	7.0 A++
SCOP	W/W		4.2 A+	4.1 A+	4.2 A+	4.2 A+
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m³/h	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800
SES BASINÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/27/25	44/43/41/38/36/34/30	48/44/41/40/38/36/33
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	50	52	56	59
SES GÜC SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	54/48/46/43/41/39/37	57/50/47/44/41/39/37	60/56/54/51/49/47/43	64/59/56/55/53/51/48
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	61	63	65	70
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R32	R32	R32	R32
SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI		kg	0.53	0.57	0.82	1.5
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	845x209x289	845x209x289	970x224x300	1078x246x325
	DIŞ ÜNİTE	mm	732x330x550	732x330x555	802x350x555	958x402x660
AĞIRLIK	İÇ/DIŞ ÜNİTE	kg	11/23.5	11/24.5	13.5/30.5	16.5/41.5
GÜC KAYNAĞI	V-Hz-FAZ		220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	3x1.5 mm Dış Üniteden	3x1.5 mm Dış Üniteden	3x2.5 mm Dış Üniteden	3x2.5 mm Dış Üniteden
	İLETİŞİM	Adet x mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm
BAĞLANTI BORU ÇAPI (SIVI/GAZ HATTI)	inch		1/4"/3/8"	1/4"/3/8	1/4"/1/2"	1/4"/5/8"
BORULAMA UZUNLUĞU	m		15	15	25	25
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI	m		10	10	10	10
ŞARJ SIZ UZUNLUK	m		5	5	5	5
İLAVE SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI R32	gr/m		16	16	16	40
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI (DİŞ ÜNİTE)	°C		-15~50~-15~30	-15~50~-15~30	-15~50~-15~30	-15~43~-15~24
NEM ALMA KAPASİTESİ	lt/saat		1.69	1.40	1.90	2.40
KOMPRESÖR	TİP		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	MARKA		GREE	GREE	GREE	GREE

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvara ölçülmüştür.

2. Nominal soğutma/sıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.

SOĞUTMA	İç	27°C (KT)	19°C (YT)	Diş	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İç	20°C (KT)	15°C (YT)	Diş	7°C (KT)	6°C (YT)

3. İşletme sıcaklık aralığı


	MAKSİMUM SOĞUTMA	MİNİMUM SOĞUTMA	MAKSİMUM ISITMA	MİNİMUM ISITMA
İÇ KT/YT (°C)	32 / 23	21 / 15	27 / ...	20 / ...
DIŞ KT/YT (°C)	43 / 26	21 / 15	24 / 18	-5 / -6





DC Inverter DUVAR TİPİ

Split Klimalar



Hitech Serisi



DC INVERTER DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR

TEKNİK TABLO

MODEL			OLE-09DCM	OLE-12DCM	OLE-18DCM	OLE-24DCM
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	9000 (3500~10900)	12000 (2800~14200)	18000 (6300~21000)	25000 (8800~28800)
	ISITMA	Btu/h	10000 (3000~12500)	13000 (2900~16300)	19000 (4700~23200)	26000 (5200~32200)
GÜC TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	703 (70~1230)	1089 (50~1600)	1547 (120~2380)	2402 (230~3350)
	ISITMA	W	731 (140~1310)	1050 (130~1710)	1500 (220~2430)	2177 (230~3370)
AKIM	SOĞUTMA	A	3.05 (0.3~5.3)	4.74 (0.2~6.9)	6.7 (0.7~10.3)	10.4 (1.0~14.1)
	ISITMA	A	3.17 (0.6~5.7)	4.47 (0.6~7.4)	6.7 (0.9~11.5)	9.46 (1.4~14.4)
SEER		W/W	7.1 A++	7.0 A++	6.4 A++	6.4 A++
SCOP		W/W	4.0 A+	4.1 A+	4.0 A+	4.0 A+
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m³/h	416/309/230	515/459/294	750/501/417	1020/830/640
SES BASINÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	39/31/23/20	38/32/22/21	41/35/28/20	46/40/30/26
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	55,5	56	57	62
SES GÜC SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	54	56	58	62
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	59	60	64	66
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R32	R32	R32	R32
SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI		kg	0.7	0.8	1.25	1.6
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
	DIŞ ÜNİTE	mm	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702
AĞIRLIK	İÇ/DIŞ ÜNİTE	kg	7.3/27	8.2/27.0	10.8/37.0	12.9/50.0
GÜC KAYNAĞI		V-Hz-FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	3x1.5 mm Dış Üniteden	3x1.5 mm Dış Üniteden	3x2.5 mm Dış Üniteden	3x2.5 mm Dış Üniteden
	İLETİŞİM	Adet x mm	5x1.5 mm	5x1.5 mm	5x1.5 mm	5x2.5 mm
BAĞLANTI BORU ÇAPı (SIVI/GAZ HATTı)		inch	1/4"/3/8"	1/4"/3/8	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"
BORULAMA UZUNLUĞU		m	25	25	30	50
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	10	10	20	25
ŞARJ SIZ UZUNLUK		m	5	5	5	5
İLAVE SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI R32	gr/m		12	12	12	24
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI (DİŞ ÜNİTE)	°C		-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/saat	1	1.2	1.8	2.6
KOMPRESÖR	TİP		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	MARKA		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvara ölçülmüştür.

2. Nominal soğutma/isıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.

SOĞUTMA	İç	27°C (KT)	19°C (YT)	Diş	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İç	20°C (KT)	15°C (YT)	Diş	7°C (KT)	6°C (YT)

3. İşletme sıcaklık aralığı

	MAKSİMUM SOĞUTMA	MİNİMUM SOĞUTMA	MAKSİMUM ISITMA	MİNİMUM ISITMA
İÇ KT/YT (°C)	32 / 23	21 / 15	27 / ...	20 / ...
DIŞ KT/YT (°C)	43 / 26	21 / 15	24 / 18	-5 / -6



DC Inverter DUVAR TİPİ

Split Klimalar



Irigoni Serisi



DC INVERTER DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR

TEKNİK TABLO

MODEL			OLE-09DIH	OLE-12DIH	OLE-18DIH	OLE-24DIH
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	8530 (2730-10230)	10920(2730-11940)	15690 (4430-18080)	21150 (4430-25250)
	ISITMA	Btu/h	9550 (2730-11260)	11600 (2730-12280)	15690 (4430-18080)	21500 (4770-25590)
GÜC TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	830 (300-1200)	1140 (300-1500)	1500 (400-1750)	2000 (400-2200)
	ISITMA	W	870 (300-1200)	1210 (300-1500)	1350 (400-1750)	1750 (600-2300)
AKIM	SOĞUTMA	A	3.7 (1.4~5.3)	5.1 (1.4~6.5)	6.6 (1.8~7.5)	8.9 (1.8~10)
	ISITMA	A	3.9 (1.4~5.3)	5.42 (1.4~6.5)	5.9 (1.8~7.5)	7.7 (2.3~10.5)
SEER		W/W	6.1/A++	6.1/A++	6.3/A++	6.7/A++
SCOP		W/W	4/A+	4/A+	4.0/A+	4.0/A+
HAVA DEBİSİ	IÇ ÜNİTE	m ³ /h	490	510	700	1000
SES BASINÇ SEVİYESİ	IÇ ÜNİTE	dB(A)	38/34/30/24	39/35/31/24	44/40/35/28	49/44/38/33
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	50	50	54	57
SES GÜC SEVİYESİ	IÇ ÜNİTE	dB(A)	54	57	57	65
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	62	63	65	68
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R32	R32	R32	R32
SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI		kg	0.5	0.55	0.68	1.23
BOYUTLAR GxDxY	IÇ ÜNİTE	mm	708/190/263	708/190/263	865/200/290	1008/225/318
	DIŞ ÜNİTE	mm	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
AĞIRLIK	IÇ/DIŞ ÜNİTE	kg	7.4/21.8	7.8/22.9	8.7/29.2	11.6/32.7
GÜC KAYNAĞI		V-Hz-FAZ	2220-240V~50Hz, 1 FAZ	220-240V~50Hz, 1 FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1 FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	3x1.5 mm İç Üniteden	3x1.5 mm İç Üniteden	3x2.5 mm Dış Üniteden	3x2.5 mm Dış Üniteden
	İLETİŞİM	Adet x mm	4 x1 mm	4 x1.5 mm	4 x1.5 mm	4 x1.5 mm
BAĞLANTI BORU ÇAPı (SIVI/GAZ HATTı)		inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
BORULAMA UZUNLUĞU		m	20	20	25	25
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	10	10	15	15
ŞARJ SIZ UZUNLUK		m	5	5	7	7
İLAVE SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI R32	gr/m		20	20	20	20
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI (DİŞ ÜNİTE)	°C		-10~43~-15~24	-10~43~-15~24	-10~43~-15~24	-10~43~-15~24
NEM ALMA KAPASİTESİ	lt/saat		1.0	1.4	2	2.8
KOMPRESÖR	TİP		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	MARKA		HIGHLY	HIGHLY	SANYO	HIGHLY

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvara ölçülmüştür.

2. Nominal soğutma/isıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.

SOĞUTMA	IÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	IÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)

3. İşletme sıcaklık aralığı

	MAKSİMUM SOĞUTMA	MİNİMUM SOĞUTMA	MAKSİMUM ISITMA	MİNİMUM ISITMA
İÇ KT/YT (°C)	32 / 23	21 / 15	27 / ...	20 / ...
DIŞ KT/YT (°C)	43 / 26	21 / 15	24 / 18	-5 / -6



DC Inverter SALON TİPİ

Split Klimalar



OLE-24FSDSM
(Dairesel)



OLE-48FSDCHM /
OLE-48FSDCHT

DC
Inverter

R32

A+

220 V
380 V



DC INVERTER SALON TİPİ SPLIT KLİMALAR

TEKNİK TABLO

MODEL			OLE-24FSDSM	OLE-48FSDCHM	OLE-48FSDCHT
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	24000(2340~29100)	45720 (11942~47768)	45720 (11942~47768)
	ISITMA	Btu/h	26000(9600~33400)	51180 (13648~52886)	51180 (13648~52886)
GÜC TÜRKETİMİ	SOĞUTMA	W	2340(570~3600)	5830 (1000~6500)	5400 (1000~6500)
	ISITMA	W	2000(1450~3150)	5450 (1000~6500)	5430 (1000~6500)
AKIM	SOĞUTMA	A	10,4(2,5~16,0)	25,6/30	7,9/10
	ISITMA	A	8,9(6,7~14,0)	24,1 / 30	8,0/10
SEER		W/W	6,1 A++	5,6A +	5,66A +
SCOP		W/W	4,0 A+	3,93 A	3,95 A
HAVA DEBİSİ		m³/h	990/760/640	1850/1500/1350	1850/1500/1350
SES SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	39,5/37,5/34,5	52/49/46	52/49/46
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	58,5	58	58
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R410	R32	R32
SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI		kg	1,95	2,3	2,3
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	405x405x1775	600x350x1850	600x350x1850
	DIŞ ÜNİTE	mm	890x342x673	950x370x965	950x370x965
AĞIRLIK	İÇ / DIŞ ÜNİTE	kg	29,9/44,7	50/84	50/85
POWER SOURCE		V/Ph/Hz	220-240V,50Hz,1FAZ	220-240V/50/60Hz /1 FAZ	380-415V/50/60Hz/3 FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	3x2,5mm Dış ünите	3x6mm ² (dış üniteden)	5x4mm ² (dış üniteden)
	İLETİŞİM	Adet x mm	4x1,5mm	4x2,5 mm ² 40 mt Az ise 4x4 mm ² 55 mt Az ise 4x6 mm ² 75 mt Az ise	4x2,5 mm ² 40 mt Az ise 4x4 mm ² 55 mt Az ise 4x6 mm ² 75 mt Az ise
BAĞLANTI BORU ÇAPı (SIVI/GAZ HATTı)		inch	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
BORULAMA UZUNLUĞU		m	50	70	70
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	25	30	30
ŞARJSIZ UZUNLUK		m	5	10	10
İLAVE SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI R32		gr/m	15	45	45
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI DIŞ ÜNİTE SOĞ./SIC.	°C		-15~50/-15~24	-20~46/-20~24	-20~46/-20~24
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/saat	2,4	3, 8	3,38
KOMPRESÖR	TİP		ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY
	MARKA		GMCC	MITSUBISHI	MITSUBISHI

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvara ölçülmüştür.

2. Nominal soğutma/isıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.

SOĞUTMA	İÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)



DC Inverter KASET TİPİ

Split Klimalar




OLE-24CS DCM



OLE-48CS DCM



OLE-48CS DCHM



DC INVERTER KASET TİPİ SPLIT KLİMALAR

TEKNİK TABLO

MODEL		OLE-24CS DCM		OLE-48CS DCM	
				OLE-48CS DCHM	
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	24000 (11263~27000)	48000 (12000~54000)	41967 (10263~44356)
	ISITMA	Btu/h	26000 (9577~30500)	55000 (14000~59000)	43332 (11942~46062)
GÜC TÜRKETİMİ	SOĞUTMA	W	2320 (780~2748)	4650 (800~5900)	4840 (1000~6000)
	ISITMA	W	1900 (610~2700)	4580 (900~5500)	4440 (1000~6000)
AKIM	SOĞUTMA	A	10.2 (4.2~12)	8.1 (1.8~10.2)	21.0 (1.5~26.0) A/26A
	ISITMA	A	8.5 (3.6~12.1)	8.0 (1.9~9.5)	19.3 (1.5~26.0) A/26A
SEER	W/W		6.1 A++	6.1 A ++	5.68 A +
SCOP	W/W		4.0 A+	4.0 A+	3.93 A
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m³/h	1247/1118/992	1900/1750/1600	1950/1600/1440/1200
SES BASINÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	50/47.5/42	52.5/50.5/48	47/44/38/34
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	60	63.5	58
SES GÜC SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	59	66	64
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	69	74	72
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R32	R32	R32
SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI		kg	1.5	2.9	2.3
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	830x830x205	830x830x287	840x840x288
	PANEL	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x50
	DIŞ ÜNİTE	mm	890x342x673	952x415x1333	950x370x965
AĞIRLIK	İÇ/DIŞ ÜNİTE/PANEL	kg	21.6/43.9/6	29.3/103.7/6	32/84/6.5
GÜC KAYNAĞI	V/Ph/Hz		220-240V/50Hz/1 FAZ	380-415V/50Hz/3 FAZ	220-240 /50/60Hz /1 FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	3x2.5 mm (iç veya dış üniteden)	5x4 mm dış üniteden 3x1.5 mm (iç ünitesi)	3x6 mm² (dış üniteden)
	İLETİŞİM	Adet x mm	2x1.5 mm+zemin	2x1.5 mm+zemin	4x2.5 mm² 40 mt Az ise 4x4 mm² 55 mt Az ise 4x6 mm² 75 mt Az ise
CONNECTION PIPE DIAMETER	SIVI/GAZ HATTI	inch	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
BORULAMA UZUNLUĞU	m		50	75	50
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI	m		25	30	30
ŞARJSIZ UZUNLUK	m		5	5	30
İLAVE SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI R32	gr/m		24	24	45
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI DIŞ ÜNİTE SOĞ/İST.	°C		-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-20~46/-20~24
NEM ALMA KAPASİTESİ	lt/saat		2.6	4 .6	2.2
DRENAJ SU BORUSU ÇAPI	mm		25 mm	25 mm	25 mm
KOMPRESÖR	TİP		ROTARY	ROTARY	TWIN ROTARY
	MARKA		GMCC	GMCC	MITSUBISHI

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvara ölçülmüştür. 2. Nominal soğutma/isıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir. 3. Drenaj pompası basma yüksekliği OLE-24CSDCM için 75 cm, OLE-48CSDCM için 75 cm'dir.

SOĞUTMA	İÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)



DC Inverter Yüksek Basınçlı KANALLI TİP

Split Klimalar



DC
Inverter

A++
enerji sınıfı

R32

Gold
FIN




DC INVERTER YÜKSEK BASINÇLI KANALLI TİP SPLIT KLİMALAR TEKNİK TABLO

MODEL			OLE-D-48HDCM		OLE-D-60HDCM					
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	48000 (12000~53000)		52000 (14000~59000)					
	ISITMA	Btu/h	55000 (14000~62000)		62000 (15000~70000)					
GÜC TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	4800 (880~6000)		5250 (1030~6650)					
	ISITMA	W	4500 (950~5700)		5150 (950~6600)					
AKIM	SOĞUTMA	A	8.4 (1.9~10.4)		9.6 (3.1~11.5)					
	ISITMA	A	8.0 (2.0~9.8)		9.5 (2~11.5)					
SEER	W/W		6.1 A++		6.1 A++					
SCOP	W/W		4.0 A+		4.0 A+					
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	ṁ	2400/2040/1680		2600/2210/1820					
SES BASINÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	51.5/49/47		52.5/49/47					
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	63.5		64					
SES GÜC SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	66		66					
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	74		75					
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R32		R32					
SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI		kg	2.9		3.0					
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	1200x874x300		1200x874x300					
	DIŞ ÜNİTE	mm	952x415x1333		952x415x1333					
AĞIRLIK	İÇ/DIŞ ÜNİTE	kg	47.6/103.7		47.4/107.0					
GÜC KAYNAĞI		V/Ph/Hz	380-415V/50Hz/3 FAZ		380-415V/50Hz/3 FAZ					
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	5x4 mm Dış Üniteden 3x1.5 mm (İç Ünite)		5x4 mm Dış Üniteden 3x1.5 mm (İç Ünite)					
	İLETİŞİM	Adet x mm	2x1.5 mm+toprak		2x1.5 mm+toprak					
BAĞLANTI BORU ÇAPı	SIVI/GAZ HATTI	inch	3/8" / 5/8"		3/8" / 5/8"					
BORULAMA UZUNLUĞU		m	75		75					
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	30		30					
ŞARSIZ UZUNLUK		m	5		5					
İLAVE SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI R32		gr/m	24		24					
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI DİS ÜNİTE SOĞ./ISIT.		°C	-15~50/-15~24		-15~50/-15~24					
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/saat	4.6		5.6					
DRENAJ SU BORUSU ÇAPı		Pa	25mm		25 mm					
HARİCİ STATİK BASINÇ			0-160		0-160					
KOMPRESÖR	TİP		ROTARY		ROTARY					
	MARKA		GMCC		GMCC					
SOĞUTMA	İÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)				
ISITMA	İÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)				
Model	Dış Ölçüler			Hava Çıkış Açıklığının Boyutu (Hava Çıkış Açıklığının Simetrisi)		Hava Giriş Açıklığının Boyutu (Hava Giriş Açıklığının Simetrisi)		Ayaklar Arası Ölçü		
48H/60H	A 1200	B 300	C 874	D 800	E 227	F 1044	G 280	H 1101	I 1240	J 697

Notlar:

1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvara ölçülmüştür.
2. Nominal soğutma/isıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.
3. Ses seviye değerleri yankızı oda için geçerli olduğundan; gerçek ses seviyesi, oda yapısına vb. bağlı olarak farklılık gösterebilir.
4. Statik harici basınç, elektrik kutusu içindeki konnektörlerdeki değişiklikle bağlı olarak değişkendir. Burada yazılan basınç değeri "Yüksek statik basınç-Standart" anlamı taşımaktadır.



Multi Split Klima G Serisi

Duvar Tipi İç Üniteler



Black Pearl Serisi



MODEL			OLE09MWG	OLE12MWG	OLE18MWG	OLE24MWG
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	8880	12000	17500	22000
	ISITMA	Btu/h	9550	12500	18000	24000
GÜC TÜKETİMİ		W	20	20	35	35
ÇALIŞMA AKIMI		A	0.31	0.31	0.35	0.35
HAVA DEBİSİ		m ³ /h	560/490/430/330	660/540/460/330	800/720/610/520	1150/1050/950/800
SES SEVİYESİ		dB(A)	39/36/32/26	42/39/33/26	46/42/39/36	49/45/42/39
SOĞUTUCU AKIŞKAN		-	R410A	R410A	R410A	R410A
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	790x200x257	845x209x289	970x224x300	1082x253x348
AĞIRLIK		kg	9	10	13.5	17.5
GÜC KAYNAĞI		V/Ph/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	3x4 (diş ünitese)	3x4 (diş ünitese)	3x4 (diş ünitese)	3x4 (diş ünitese)
	İLETİŞİM	Adet x mm	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
BAĞLANTI BORU ÇAPı (SIVI/GAZ HATTı)		inch	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
BORULAMA UZUNLUĞU		m	20	20	20	20
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	10	10	10	10
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI (SOĞUTMA/ISITMA)		°C	-20/46	-20/46	-20/46	-20/46
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/h	0.8	1.4	1.8	2.4

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvara ölçülmüştür.

2. Nominal soğutma/isıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.

SOĞUTMA	İç	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İç	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)

Multi Split Klima G Serisi

Duvar Tipi İç Üniteler



Irigoni Serisi




MODEL			OLE09MIG	OLE12MIG	OLE18MIG	OLE24MIG
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	8530	10918	15695	21154
	ISITMA	Btu/h	9554	11601	17742	22187
GÜC TÜKETİMİ		W	10	20	35	50
ÇALIŞMA AKIMI		A	0.2	0.22	0.45	0.24
HAVA DEBİSİ		m³/h	500/420/390/300	590/480/410/280	850/800/700/600	900/800/600/400
SES BASINÇ SEVİYESİ		dB(A)	39/36/32/25	41/37/33/24	44/42/38/34	48/45/37/29
SES GÜC SEVİYESİ		dB(A)	55/48/44/37	57/50/45/34	54/52/48/44	63/60/52/44
SOĞUTUCU AKIŞKAN		-	R32	R32	R32	R32
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	713x195x270	790x200x275	970x225x300	970x225x300
AĞIRLIK		kg	8	9	13.5	13.5
GÜC KAYNAĞI		V/Ph/Hz	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	İLETİŞİM	Adet x mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm
BAĞLANTI BORU ÇAPı	SIVI/GAZ HATTı	inch	1/4"/3/8	1/4"/3/8	1/4"/3/8	1/4"/1/2
BORULAMA UZUNLUĞU		m	20	20	20	20
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	15	15	15	15
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI (SOĞUTMA/ISITMA)	°C		-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/h	0.80	1.40	1.80	1.8

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvara ölçülmüştür.
2. Nominal soğutma/isıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.

SOĞUTMA	İç	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İç	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)

Multi Split Klima G Serisi

Kaset Tipi İç Üniteler



Kompakt Panel

OLE-12MCSG/
OLE-18MCSG



Klasik Panel

OLE-24MCSG



OPSİYONEL

DC
Inverter

R32



MODEL		OLE-12MCSG		OLE-18MCSG		OLE-24MCSG	
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	11942	15354	24225		
	ISITMA	Btu/h	13648	17060	27296		
GÜC TÜKETİMİ		W	30	40	65		
ÇALIŞMA AKIMI		A	0.13	0.17	0.28		
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m³/h	650/560/520/450	710/670/590/450	1280/1220/1100/880		
SES BASINÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	44/41/38/34	47/45/41/35	47/45/41/36		
SES GÜC SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	55/52/49/45	58/56/52/46	58/56/52/47		
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R32	R32	R32		
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	596x596x240	596x596x240	840x840x240		
	PANEL	mm	670x670x50	670x670x50	950x950x60		
AĞIRLIK	İÇ ÜNİTE / PANEL	kg	20/3.5	20/3.5	26/7		
GÜC KAYNAĞI		V/Hz/Faz	220-240V/50Hz/1 FAZ	220-240V/50Hz/1 FAZ	220-240V/50Hz/1 FAZ		
KABLO ÖLÇÜLERİ	İLETİŞİM	Adet x mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm		
BAĞLANTI BORU ÇAPı	SIVI / GAZ HATTI	inch	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"		
BORULAMA UZUNLUĞU		m	20	20	20		
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	15	15	15		
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI DİŞ ÜNİTE SOĞ./IST.		°C	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24		
NEM ALMA KAPASITESİ		lt/saat	1.4	1.8	2.5		
DRENAJ SU BORUSU ÇAPı		mm	25	25	25		

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvara ölçülmüştür.

2. Nominal soğutma/isıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.

SOĞUTMA	İÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)
ISITMA	İÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)

Multi Split Klima G Serisi

Konsol Tipi İç Üniteler



MODEL			OLE-09MCG	OLE-12MCG	OLE-18MCG
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	9212	11942	17742
	ISITMA	Btu/h	9554	12795	18186
GÜÇ TÜKETİMİ		W	30	30	30
ÇALIŞMA AKIMI		A	0.15	0.15	0.15
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m³/h	500/430/410/370/330/280/250	600/520/480/440/400/360/280	700/650/580/520/460/410/320
SES BASINÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	40/36/34/32/30/26/23	42/40/38/36/34/31/25	47/45/42/40/37/35/31
SES GÜÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	52/48/46/44/42/38/34	52/50/48/46/44/41/35	57/55/52/50/47/45/41
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R32	R32	R32
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	700x215x600	700x215x600	700x215x600
AĞIRLIK	İÇ ÜNİTE	kg	15.5	15.5	15.5
GÜÇ KAYNAĞI		V/Ph/Hz	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	İLETİŞİM	Adet x mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm
BAĞLANTI BORU ÇAPI	SIVI/GAZ HATTI	inch	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"
BORULAMA UZUNLUĞU		m	20	20	20
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	15	15	15
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI		°C	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/saat	0.8	1.2	3.8

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvara ölçülmüştür.

2. Nominal soğutma/isıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.


SOĞUTMA	İÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)

Multi Split Klima G Serisi

Kanalı Tip İç Üniteler



Opsiyonel



MODEL			OLE-09MDG	OLE-12MDG	OLE-18MDG	OLE-24MDG
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	9000	12000	17100	23900
	ISITMA	Btu/h	9600	75	18800	23300
GÜC TÜKETİMİ		W	65	75	80	200
ÇALIŞMA AKIMI		A	0.4	0.4	0.4	0.92
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m³/h	560/450/340/220	600/540/420/300	800/720/610/420	1300/1200/1000/900
SES BASINÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	32/28/25/22	36/34/31/27	36/31/28/25	46/42/40/36
SES GÜC SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	47/43/40/37	51/49/46/42	51/46/43/40	61/57/55/51
SOĞUTUCU AKIŞKAN		-	R32	R32	R32	R32
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	710x450x200	710x450x200	1010x450x200	1100x615x200
AĞIRLIK	İÇ ÜNİTE	kg	18.5	19.0	25.0	31.0
GÜC KAYNAĞI		V/Ph/Hz	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	İLETİŞİM	Adet x mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm
BAĞLANTI BORU ÇAPı	SIVI/GAZ HATTI	inch	1/4"/3/8"	1/4"/3/8	1/4"/1/2"	1/4"/5/8"
BORULAMA UZUNLUĞU		m	20	20	20	20
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	15	15	15	15
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI	DIŞ ÜNİTE	°C	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/saat	0.8	1.4	1.8	2.5
HARİCİ STATİK BASINÇ		Pa	10	10	10	40

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvara ölçülmüştür.

2. Nominal soğutma/isıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.

SOĞUTMA	İÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)

3. İşletme sıcaklık aralığı

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
09 MDG / 12 MDG	742	491	662	620	700	615	782	156	200	635
18 MDG	942	491	862	820	900	615	982	156	200	635
24 MDG	1142	491	1062	1020	1100	615	1182	156	200	635

Multi Split Klima G Serisi

Dış Üniteler



MODEL			OLE-24MOUT3G	OLE-28MOUT4G	OLE-36MOUT4G	OLE-42MOUT5G
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	24200 (7850~32400)	28000 (7800~37500)	35800 (8900~40900)	40944 (8871~44356)
	ISITMA	Btu/h	29300 (12500~30000)	32400 (12500~35000)	40900 (8900~46100)	44356 (8871~49474)
GÜC TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	1880	2100	3100	3450
	ISITMA	W	2230	2200	3200	3500
ÇALIŞMA AKIMI	SOĞUTMA	A	8.35	9.32	14.00	16.00
	ISITMA	A	9.89	9.77	13.00	15.00
SEER	W/W		7.10 A++	7.20 A++	6.10 A++	6.10 A++
SCOP	W/W		4.0 A+	4.0 A+	4.0 A+	4.0 A+
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m³/h	3800	3800	5200	5200
SES BASINÇ SEVİYESİ	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	58	58	60	60
SES GÜC SEVİYESİ	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	68	68	70	70
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R32	R32	R32	R32
SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI		kg	1.7	1.8	2.75	2.75
BOYUTLAR GxDxY	DIŞ ÜNİTE	mm	889x340x654	889x340x654	1087x440x1106	1087x440x1106
AĞIRLIK	DIŞ ÜNİTE	kg	47.5	51.0	90	90
GÜC KAYNAĞI		V/Ph/Hz	220-240V~ 50Hz, 1FAZ	220-240V~ 50Hz, 1FAZ	220-240V~ 50Hz, 1FAZ	220-240V~ 50Hz, 1FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	3x4 mm Dış Üniteden	3x4 mm Dış Üniteden	3x4 mm Dış Üniteden	3x4 mm Dış Üniteden
	İLETİŞİM	Adet x mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm
BAĞLANTI BORU ÇAPı	SIVI/GAZ HATTı	inch	3*1/4"/3/8"	4*1/4"/3/8	4*1/4"/3/8	5*1/4"/3/8
TOPLAM BORULAMA UZUNLUĞU		m	60	70	75	75
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	15	15	15	15
MAX. BAĞLANTIBORUSU UZUNLUĞU DIŞ ÜNITEDEN SON İÇ ÜNİTEYE		m	15	15	7.5	7.5
			20	20	25	25
ŞARJISIZ UZUNLUK		m	30	40	40	40
İLAVE SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI R32	gr/m		20	20	20	20
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI	DIŞ ÜNİTE	°C	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24
KOMPRESÖR	TİP		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	MARKA		GREE	GREE	GREE	GREE


NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvara ölçülmüştür.

2. Nominal soğutma/isıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.

SOĞUTMA	İÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)

Multi Split Klima G Serisi


İç - Dış Ünite Kombinasyonları



OLE-24MOUT3G-3 ÜNİTE



OLE-28MOUT4G-4 ÜNİTE
OLE-36MOUT4G-4 ÜNİTE



OLE-42MOUT5G-5 ÜNİTE

	İKİ İÇ ÜNİTE		ÜÇ İÇ ÜNİTE	
	07+07	07+09	07+07+07	07+07+09
OLE-24MOUT3G	07+12	07+18	07+07+12	07+07+18
	09+09	09+12	07+09+09	07+09+12
	09+18	12+12	07+09+18	07+12+12
	12+18	18+18	09+09+09	09+09+12
	-	-	09+09+18	09+12+12
	-	-	12+12+12	-

	İKİ İÇ ÜNİTE		ÜÇ İÇ ÜNİTE		DÖRT İÇ ÜNİTE	
	07+07	07+09	07+07+07		07+07+07+07	07+07+07+09
OLE-28MOUT4G	07+12	07+18	07+07+12		07+07+07+12	07+07+07+18
	09+09	09+12	07+09+09		07+07+09+09	07+07+09+12
	09+18	12+12	07+09+18		07+07+09+18	07+07+12+12
	12+18	18+18	07+12+18		07+09+09+09	07+09+09+12
	-	-	09+09+12		07+09+12+12	09+09+09+09
	-	-	09+12+12		09+09+09+12	09+09+12+12
	-	-	12+12+12			

OLE-36MOUT4G	İKİ İÇ ÜNİTE		ÜÇ İÇ ÜNİTE			DÖRT İÇ ÜNİTE		
	07+12	18+18	07+07+07	07+12+21	09+12+21	07+07+07+07	07+07+12+21	07+12+12+18
	07+18	18+21	07+07+09	07+12+24	09+12+24	07+07+07+09	07+07+12+24	09+09+09+09
	07+21	18+24	07+07+12	07+18+18	09+18+18	07+07+07+12	07+07+18+18	09+09+09+12
	07+24	21+21	07+07+18	07+18+21	09+18+21	07+07+07+18	07+09+09+09	09+09+09+18
	09+09	21+24	07+07+21	07+18+24	09+18+24	07+07+07+21	07+09+09+12	09+09+09+21
	09+12	24+24	07+07+24	07+21+21	09+21+21	07+07+07+24	07+09+09+18	09+09+09+24
	09+18	-	07+09+09	09+09+09	12+12+12	07+07+09+09	07+09+09+21	09+09+12+12
	09+21	-	07+09+12	09+09+12	12+12+18	07+07+09+12	07+09+09+24	09+09+12+18
	09+24	-	07+09+18	09+09+18	12+12+21	07+07+09+18	07+09+12+12	09+09+18+18
	12+12	-	07+09+21	09+09+21	12+12+24	07+07+09+21	07+09+12+18	09+09+12+12
	12+18	-	07+09+24	09+09+24	12+18+18	07+07+09+24	07+09+12+21	09+12+12+12
	12+21	-	07+12+12	09+12+12	12+18+21	07+07+12+12	07+09+18+18	09+12+12+18
	12+24	-	07+12+18	09+12+18	12+18+24	07+07+12+18	07+12+12+12	12+12+12+12

OLE-42MOUT5G	İKİ İÇ ÜNİTE		ÜÇ İÇ ÜNİTE			DÖRT İÇ ÜNİTE			BEŞ İÇ ÜNİTE		
	07+18	07+07+07	07+21+21	12+12+12	07+07+07+07	07+07+18+24	-	-	07+07+07+07+07	07+07+09+12+12	
	07+21	07+07+09	07+21+24	12+12+18	07+07+07+09	07+09+09+09	-	09+09+09+09	07+07+07+07+09	07+07+09+12+18	
	07+24	07+07+12	07+24+24	12+12+21	07+07+07+12	07+09+09+12	-	09+09+09+12	07+07+07+07+12	07+07+09+12+21	
	09+12	07+07+18	09+09+09	12+12+24	07+07+07+18	07+09+09+18	07+12+18+21	09+09+09+18	07+07+07+07+18	07+07+12+12+12	
	09+18	07+07+21	09+09+12	12+18+18	07+07+07+21	07+09+09+21	07+12+18+24	09+09+09+21	07+07+07+07+21	07+07+12+12+18	
	09+21	07+07+24	09+09+18	12+18+21	07+07+07+24	07+09+09+24	07+12+21+21	09+09+09+24	07+07+07+07+24	07+09+09+09+09	
	09+24	07+09+09	09+09+21	12+18+24	07+07+09+09	07+09+12+12	07+18+18+18	09+09+12+12	07+07+07+09+09	07+09+09+09+12	
	12+12	07+09+12	09+09+24	12+21+21	07+07+09+09	07+09+12+18	-	09+09+12+18	07+07+07+09+12	07+09+09+09+18	
	12+18	07+09+18	09+12+12	12+21+24	07+07+09+12	07+09+12+21	-	09+09+12+21	07+07+07+09+18	07+09+09+09+21	
	12+21	07+09+21	09+12+18	12+24+24	07+07+09+18	07+09+12+24	-	09+09+12+24	07+07+07+09+21	07+09+09+12+12	
	12+24	07+09+24	09+12+21	18+18+18	07+07+09+21	07+09+18+18	-	09+09+18+18	07+07+07+09+24	07+09+09+12+18	
	18+18	07+12+12	09+12+24	18+18+21	07+07+09+24	07+09+18+21	-	09+12+12+12	07+07+07+12+12	07+09+12+12+12	
	18+21	07+12+18	09+18+18	18+18+24	07+07+12+12	07+12+12+12	-	09+12+12+18	07+07+07+12+18	07+12+12+12+12	
	18+24	07+12+21	09+18+21	18+21+21	07+07+12+18	07+12+12+18	-	09+12+12+21	07+07+07+12+21	09+09+09+09+09	
	21+21	07+12+24	09+18+24	-	07+07+12+21	07+12+12+21	-	12+12+12+12	07+07+09+09+09	09+09+09+09+12	
	21+24	07+18+18	09+21+21	-	07+07+12+24	07+12+12+24	-	12+12+12+18	07+07+09+09+12	09+09+09+09+18	
	24+24	07+18+21	09+21+24	-	07+07+18+18	07+12+18+18	-	-	07+07+09+09+18	09+09+09+12+12	
	-	07+18+24	07+24+24	-	07+07+18+21	-	09+09+18+21	-	07+07+09+09+21	09+09+12+12+12	

Multi Split Klima G Serisi

Kapasite ve Borulama Uzunlukları

MODEL KAPASİTE (BTU/H)	9000	12000	18000	24000	28000	36000	42000
Duvar Tipi Irigoni Black Pearl							
Kaset Tipi							
Kanallı Tip							
Konsol Tipi							
Dış Ünite							

BORULAMA MESAFLERİ	İzin verilen uzunluk				Soğutucu Akışkan Borusu			
	24	28	36	42	24	28	36	42
Toplam uzunluk (m)	60	70	75	75	L1+L2+L3	L1+L2+L3+L4	L1+L2+L3+L4	L1+L2+L3+L4+L5
Tek ünite için Maksimum uzunluk (m)	20	20	20	25				
Maksimum kurulum yüksekliği	Dış ünite ve iç ünite	10	10	15	15	H1 DIŞ ÜNİTE AŞAĞIDA		
	İç ünite ve Dış ünite	10	10	15	15	H1 DIŞ ÜNİTE YUKARIDA		

TÜRKİYE MÜMESSİLİ



OAC İKLİMLENDİRME A.Ş.
Merkez - Satış Sonrası Hizmetler
Gürsel Mh. Nurtaç Cd. No:71/A Kağıthane
İstanbul-Türkiye T: +90 212 297 2222
F:+90 212 297 9702 E: info@oac.com.tr
servis@oac.com.tr oac.com.tr

Depo
Çakmaklı Mh. Kudem Sk. No:3 B/2
Büyücekmece-İstanbul
T:+90 212 886 1845
F:+90 212 886 2672
depo@oac.com.tr

İç Anadolu - Karadeniz
Doğu Anadolu Bölge
T:+90 533 207 7713
ankara@oac.com.tr

Akdeniz Bölge
T +90 533 207 7707
antalya@oac.com.tr

Ege Bölge
T +90 533 207 7710
izmir@oac.com.tr

Çukurova Bölge
Güneydoğu And. Bölge
T +90 533 207 7718
adana@oac.com.tr



Baskı hataları ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik değerlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.